

**Bruttoformat mit 5 mm Anschnitttrand = 245 x 155 mm, so groß muss Druckvorlage sein**

**Nettoformat nach Endbeschnitt = 235 x 145 mm**

**Achtung 10 mm Schneidetoleranz! Wichtige Elemente (z. B. Logos) dürfen hier nicht stehen!**

Cyan	10%	20%	30%	40%	50%	60%	70%	80%	90%	100%
10% cyan	20% cyan	30% cyan	40% cyan	50% cyan	60% cyan	70% cyan	80% cyan	90% cyan	100% cyan	

Magenta	10%	20%	30%	40%	50%	60%	70%	80%	90%	100%
10% mag.	20% mag.	30% mag.	40% mag.	50% mag.	60% mag.	70% mag.	80% mag.	90% mag.	100% mag.	

Gelb/Yellow	10%	20%	30%	40%	50%	60%	70%	80%	90%	100%
10% gelb	20% gelb	30% gelb	40% gelb	50% gelb	60% gelb	70% gelb	80% gelb	90% gelb	100% yellow	

Schwarz/Black	10%	20%	30%	40%	50%	60%	70%	80%	90%	100%
10% black	20% black	30% black	40% black	50% black	60% black	70% black	80% black	90% black	100% black	

Rot = 100m100y	10%	20%	30%	40%	50%	60%	70%	80%	90%	100%
10%	20%	30%	40%	50%	60%	70%	80%	90%	100%	

Grün = 100c100y	10%	20%	30%	40%	50%	60%	70%	80%	90%	100%
10%	20%	30%	40%	50%	60%	70%	80%	90%	100%	

Blau = 100c100m	10%	20%	30%	40%	50%	60%	70%	80%	90%	100%
10%	20%	30%	40%	50%	60%	70%	80%	90%	100%	

Weiß ist immer Papierweiß! Deckweiß kann **nicht** auf Overlay-Papier gedruckt werden.

Schwarz-Töne

100% schwarz	50c100k	50c50m50y 100k
--------------	---------	-------------------

Für eine gute Sättigung immer Farbe unter schwarze Flächen legen!

Mischfarben-Beispiele

100c50m	100c50y	50c100m	100m50y
50m100y	50c100y	100c75m 10k	75c100m 10k
100m75y 10k	75m100y 10k	100c75y 10k	75c100y 10k
15m35y	10c25m 75y10k	30c60m 80y20k	60c10m 70y30k
7c20m	25m40y	95c45m 65k	40c30m 30y

Bohrloch, nur falls gewünscht



**Achtung 10 mm Schneidetoleranz! Kann mit Hintergrund oder unwichtigen Elementen gestaltet werden.**

**Nettoformat nach Endbeschnitt = 235 x 145 mm**